

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: LINE-X XS-100 RESIN

Side 1/4

Revisionsdato: 26. Mar. 2004 erstatter: 10. Mar. 2004

Versionsnr: 4 Printdato: 01-04-2004

SIKKERHEDSDATABLAD

DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: LINE-X XS-100 RESIN

PR-nr.: Under anmeldelse.

Varetype: Resin

Leverandør:

Line-X

Producent:

BASF Corporation

1609 Biddel Avenue

Wyandotte MI 48192

Anvendelsesområde: Polyol til isocyanat.

Påføres overflader ved hjælp af sprøjte.

Anvendes sammen med LINE-X XS-100 ISOCYANATE.

Nødtelefon:

Lægen kan rette henvendelse til
Giftinformationen på tlf:
+ 45 35 31 60 60. Bispebjerg
Hospital.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
111-46-6	203-872-2	5 - 10%	diethylenglycol	Xn	R22		
107-21-1	203-473-3	5 - 10%	ethylenglycol	Xn	R22		1
68479-98-1		5 - 10%	diethylmethylbenzendiain	Xn, Xi, N	R21/22, R36, R48/22, R50/53		

1) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (oktober 2002)

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Færlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Symptomer: -

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde skal læge kontaktes. Forgiftningssymptomer kan optræde flere timer efter eksponering, hvorfor lægens overvågning skal vare mindst 48 timer.

Indånding:

Søg læge. Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el. lign.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Skyl efter med vand.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt med vand. Ikke-bevidstløse bør drikke rigelige mængder vand. Såfremt akut lægehjælp ikke kan forventes, skal den skadelidte selv fremkalde opkastning (evt. finger i halsen). Ved opkastning holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Bevidstløse må ikke få væske.

Forbrænding: -

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Brand slukkes med vandtåge, skum, pulver eller kulsyre.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Særlige farer:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: LINE-X XS-100 RESIN

Side 2/4

Revisionsdato: 26. Mar. 2004 erstatter: 10. Mar. 2004

Versionsnr: 4 Printdato: 01-04-2004

Personlige værnemidler:

Undgå indånding af røggas. Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Uvedkommende holdes væk.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Indtrængen i kloakeringen, gruber eller kældere skal forhindres. Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende. Ved risiko for forurening skal miljømyndigheden straks underrettes.

Metoder til oprydning:

Spild opsamles med absorberende materiale fx sand, kiselgur, savsmuld eller lignende. Spildet emballeres i egnede beholdere, som forsynes med tydelig indholdsangivelse.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Træf foranstaltninger mod aerosoldannelse. Undgå kontakt med hud og øjne. Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Hænderne skal vaskes ved arbejdstidsophør og før eventuelle pauser. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet opbevares tæt tillukket og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted, isoleret fra varmekilder og direkte sollys.

Særlig Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: -

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for effektiv ventilation. Sørg for adgang til øjenskylleflaske og håndvask med rindende håndvarmt vand i arbejds- og opbevaringslokaler.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe/aerosoler kan åndedrætsværn med kombinationsfilter (A2/P2) anvendes.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af neopren, vitron, butyl eller af typen 4H anvendes. Gennembrydningstid > 240 min. Skift handsker hyppigt under brug. Brugte handsker må ikke genanvendes. Spørg din handske-leverandør.

Beskyttelse af øjne:

For at undgå kontakt med øjne, skal der bruges tætsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af huden:

Anvend beskyttelsesdragt. Beklædning, som er blevet forurennet med produktet skal aftages med det samme.

Generelt:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

Grænseværdier: -

CAS:	Stofnavn:	Grænseværdier:	Anmærkninger:
111-46-6	diethylenglycol	2,5 ppm 11 mg/m ³	
107-21-1	ethylenglycol	10 ppm 26 mg/m ³	H

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Flydende
Farve:	Brun
Selvantændelighed:	Ikke selvantændeligt
Blandbar med vand:	Nej
Viskositet:	912 mPas / 20 ° C

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet: -

Forhold, der skal undgås: -

Materialer, der skal undgås:

Stærke syrer og stærke baser. Stærke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: LINE-X XS-100 RESIN

Side 3/4

Revisionsdato: 26. Mar. 2004 erstatter: 10. Mar. 2004

Versionsnr: 4 Printdato: 01-04-2004

Ved brand dannes carbondioxid/monoxid.

Udhærdingstider for epoxy-harpikser og isocyanater: -

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Symptomer som under indtagelse.

Huden:

Produktet indeholder komponenter, som kan optages gennem huden.

Øjnene:

Kan irritere øjnene og give forbigående rødme.

Indtagelse:

Bevidstløshed samt skader på nervesystem, lever, nyrer, bugspytkirtel og skjoldbruskirtel kan forekomme i alvorlige tilfælde.

Langtidseffekt:

Sensibilisering gennem hudkontakt mulig.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Mobilitet:

Produktet er uopløseligt i vand.

Nedbrydelighed:

Biologisk nedbrydelighed: svært.

Akkumulering: -

Andre skadelige virkninger:

Fare for forurening af drikkevandet selv ved små mængder stof tilført jorden.

Generelt:

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

LogPow:

13. BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Afleveres til destruktion via kommunal modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Affaldsfraktion:

03.13

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

08 01 13

Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Generelt:

Mærkningen er i overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre".

Indeholder:

diethylenglycol
ethylenglycol
diethylmethylbenzendiamin

Mærkning:


LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: LINE-X XS-100 RESIN


Side 4/4

Revisionsdato: 26. Mar. 2004 erstatter: 10. Mar. 2004

Versionsnr: 4 Printdato: 01-04-2004



Miljøfarlig



Sundhedskadelig

R22	Farlig ved indtagelse
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
S26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S60	Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
S36/37/39	Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm.

MAL-kode: 00-3 (1993)

MAL-tal: 0 m³ luft/liter.

MAL-kode brugsklar blanding:

1-3 (1993) sammen med LINE-X XS-100 ISOCYANATE (Påføres vha. sprøjte)

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R22	Farlig ved indtagelse
R36	Irriterer øjnene
R21/22	Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
R48/22	farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Generelt:

Dette produkt skal opbevares, håndteres og bruges i overensstemmelse med god industriel arbejdshygiejnisk praksis.

Råd om oplæring/instruktion: -

Afsluttende bemærkning:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Kilde: -

Rettelser: -

Udarbejdet af: jl/trotters a/s

Sidst revideret af: ah
