

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: LINE-X XS-350B RESIN

Side 1/4

Revisionsdato: 26. Mar. 2004 erstatter: 10. Mar. 2004

Versionsnr: 3 Printdato: 01-04-2004

SIKKERHEDSDATABLAD

DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: LINE-X XS-350B RESIN

PR-nr.:

Leverandør:

Line-X

Nødtelefon:

Lægen kan rette henvendelse til
Giftinformationen på tlf:
35316060. Bispebjerg Hospital.

Producent:

BASF Corporation
1609 Biddel Avenue
Wyandotte MI 48192

Anvendelsesområde: Polyol til isocyanat.

Påføres overflader ved hjælp af sprøjte.
Anvendes sammen med LINE-X XS-350 ISOCYANATE.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Kan optages gennem huden.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
68479-98-1	270-877-4	< 25%	diethylmethylbenzendiamin	Xn, Xi, N	R21/22, R36, R48/22, R50/53		

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning
Farlig ved indånding, indtagelse og ved hudkontakt.
Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Symptomer:

Indånding af høje koncentrationer kan medføre kvalme, svimmelhed og hovedpine.
Kan irritere øjnene, huden og åndedrætsorganerne.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Fjern straks alt forurenet tøj.

Indånding:

Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring sikkerhedsbladet.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i min. 15 min. Spil øjnene godt op. Søg læge.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Skyl munden og drik vand; fremprovoker opkastning; søg læge.

Forbrænding:

Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Skyl med rigeligt vand, søg evt. læge.
Søg straks læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Brand slukkes med skum, pulver eller CO₂.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Særlige farer:

Ved brand kan der dannes giftige gasser.

Personlige værnemidler:

Anvend fuld åndedrætsbeskyttelse (luftforsynet) under brandbekæmpelse.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: LINE-X XS-350B RESIN

Side 2/4

Revisionsdato: 26. Mar. 2004 erstatter: 10. Mar. 2004

Versionsnr: 3 Printdato: 01-04-2004

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Inddæm spildet for at forhindre spredning.

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Se endvidere afsnit 8 - personlige værnemidler.

Metoder til oprydning:

Inddæm og opsug spildet med sugende materiale og opsaml det i egnet beholder. Vær opmærksom på at spild kan give glatte flader. Se også afsnit 13 Bortskaffelse.

Generelt:

Undgå indånding af dampe/støv og enhver kontakt med huden. Ved større spild kontaktes alarmcentralen.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Under brugen er rygning, indtagelse af mad og drikke ikke tilladt.

Opbevaring:

Opbevares i tæt tillukket originalemballage på et køligt, tørt og velventileret sted.

Særlig Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: -

Generelt:

Øjenskyllmiddel skal forefindes på arbejdspladsen.

Undgå kontakt med huden.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig.

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn skal være et kombinationsfilter af typen B2P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af nitril eller acrylonitril anvendes.. Skift handsker hyppigt under brug. Brugte handsker må ikke genanvendes. Gennembrydningstid > 480 min.

Beskyttelse af øjne:

Brug altid beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Undgå al hudkontakt og indånding!

Brug egnet beskyttelsestøj.

Generelt:

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås.

Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet med kemikaliet.

Produktet må kun anvendes i områder med god ventilation.

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Flydende
Farve:	Klar, gylden
Lugt:	Svag
Blandbar med vand:	Ja
pH-koncentrat:	7
pH-brugsopløsning:	-
Viskositet:	552 centipoise 25 gr
Vandopløselig:	Let opløselig

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Hvis produktet opbevares og håndteres i overensstemmelse med punkt 7, er produktet stabilt.

Forhold, der skal undgås:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt navn: LINE-X XS-350B RESIN

Side 3/4

Revisionsdato: 26. Mar. 2004 erstatter: 10. Mar. 2004

Versionsnr: 3 Printdato: 01-04-2004

Undgå fugtighed.

Materialer, der skal undgås: -

Farlige nedbrydningsprodukter:

Kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO₂) ved høje temperaturer.

Udhærdingstider for epoxy-harpikser og isocyanater: -

Generelt:

Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Irriterer åndedrætsorganerne.

Huden:

Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Diethyltoluendiamin kan optages gennem huden i giftige mængder.

Øjnene:

Irriterer øjnene.

Kan optages gennem øjenkontakt.

Indtagelse:

Farlig ved indtagelse Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

Langtidseffekt:

Gentagen hudkontakt kan give overfølsomhed.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Kan give anledning til forurening af det ydre miljø.

Mobilitet:

Blandbart med vand i alle forhold, derfor høj mobilitet.

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -

Andre skadelige virkninger: -

LogPow:

13. BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Tom emballage og rester afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Affaldsfraktion:

03.21

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

08 01 13

Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Generelt:

Følg god industriel hygiejne.

Mærkning:


LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: LINE-X XS-350B RESIN


Side 4/4

Revisionsdato: 26. Mar. 2004 erstatter: 10. Mar. 2004

Versionsnr: 3 Printdato: 01-04-2004

N	R21/22
	R48/22
	R51/53
	S61
	S36/37

Miljøfarlig



Sundhedskadelig

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

MAL-kode: 00-3 (1993)

MAL-tal: 0 m³ luft/liter.

MAL-kode brugsklar blanding:

1-3 (1993) sammen med LINE-X XS-350 ISOCYANATE (Påføres vha. sprøjte)

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. Mærkningen er i overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre".

Krav til særlig uddannelse:

Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instruerede i arbejdets udførelse, stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R36	Irriterer øjnene
R21/22	Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
R48/22	farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Generelt:

Dette produkt skal opbevares, håndteres og bruges i overensstemmelse med god industriel arbejdshygiejnisk praksis. Oplysningerne i denne Leverandørbrugsanvisning er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning.

Råd om oplæring/instruktion:

Den erhversmaessige bruger skal vaere grundig instrueret i arbejdets udfoerelse, produktets farlige egenskaber samt noedvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Anvendes som komponent (polyol) til fremstilling af polyurethan.

Kilde: -

Rettelser: -

Udarbejdet af: ah/trotters

Sidst revideret af: ah